

TECHNISCHE DATEN - OBERE VERSCHLEISSGRENZEN

Daten		Minitauro 60	Corsaro 70	Saturno 80
Hubraum	cm ³	280	280	280
Kolbendurchmesser	mm	67	67	67
Kolbenhub bei Höchstdruck	mm	60	60	60
Gesamthub	mm	82	82	82
Hub bei reduziertem Druck	mm	11 x 2	11 x 2	11 x 2
Lenkspindelsteigung	mm	20	20	20
Lenkraddrehzahl		4	4	4
Lenkspindelgesamtdrehwinkel		80°	80°	80°
Arbeitskapazität	kgm	150	150	150
Eichdruck	kg/cm ²	70	70	70
Zulässige Ölhöchsttemperatur		90°C	90°C	90°C
Eichleistung	lt/1'	12 ÷ 14	12 ÷ 14	12 ÷ 14
Pumpentyp		Plessey 550/8/16/750	Plessey 550/8/16/750	Plessey 550/8/16/750
Ölqualität		AGIP F.1 ATF DEXRON		
Ölmenge	l	2	2	2
Zulässiges Grösstspiel zwischen Steuer- gerät und Kolben (Quote A Abb. 148 - Quote B Abb. 149)	mm	0,050	0,050	0,050
Kleinster zulässiger Aussendurchmesser des Kolbens (Quote A Abb. 150)	mm	66,960	66,960	66,960
Grösster zulässiger Innendurchmesser des Kolbens (Quote B Abb. 150)	mm	67,060	67,060	67,060
Spiel zwischen den beiden Kolbenringen- den	mm	0 ÷ 0,04	0 ÷ 0,04	0 ÷ 0,04
Kolbenringbreite	mm	3,5	3,5	3,5

Panther	Drago	Drago 120	Buffalo 120
410	410	410	410
80	80	80	80
60	60	60	60
82	82	82	82
11 x 2	11 x 2	11 x 2	11 x 2
20	20	20	20
4	4	4	4
80°	80°	80°	80°
210	210	210	210
70	70	70	70
90°C	90°C	90°C	90°C
12 ÷ 14	12 ÷ 14	12 ÷ 14	12 ÷ 14
Plessey 550/8/16/750	Plessey 550/8/16/750	Plessey 550/8/16/750	Plessey 550/8/16/750
AGIP F.1 ATF DEXRON			
2	2	2	2
0,050	0,050	0,050	0,050
79,960	79,960	79,960	79,960
80,060	80,060	80,060	80,060
0 ÷ 0,04	0 ÷ 0,04	0 ÷ 0,04	0 ÷ 0,04
3,5	3,5	3,5	3,5