

ARGON

50-60-70

TECHNISCHE DATEN	ARGON 50	ARGON 60	ARGON 70
MOTOR			
SAME	1000,3 A	1000,3 A	1000,3 A
Zylinderzahl	3	3	3 Turbo
Bohrung/Hub (mm)	105/115,5	105/115,5	105/115,5
Hubraum (cm ³)	3000	3000	3000
Nennleistung (kW/PS)	37/50	44/60	51,5/70
Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	2350	2350	2350
Doppelkühlung: Luft/Öl	●	●	●
Auspufftopf unter der Motorhaube, Endrohr nach unten	-	-	●
Auspufftopf seitlich, Endrohr nach unten	●	●	-
Trockenluftfilter mit Sicherheitspatrone	●	●	●
Tankinhalt (l)	58	58	58
GETRIEBE			
Synchronisierte Wendegruppe	●	●	●
16 V + 8 R 40 km/h	●	●	●
24 V + 12 R mit Superkrechgang 40 km/h	○	○	○
Druckschmierung	●	●	●
ZAPFWELLE			
Unabhängige Kupplung	●	●	●
Drehzahl (min ⁻¹)	540/750	540/750	540/750
BREMSEN			
4-Rad-Bremse, hydr. Betätigung, Scheibenbremsen im Ölbad	●	●	●
Handbremse: Völlig unabhängig, Scheibenbremsen im Ölbad	●	●	●
LENKUNG			
Hydrostatisch mit unabhängigem Kreislauf	●	●	●
Lenkanschlag bei Allradachse	50°	50°	50°
ALLRADACHSE			
Zentrale direkte Antriebswelle, vollbelastbar	●	●	●
Differentialsperre	●	●	●
HECKHYDRAULIK			
Zugkraft-, Lage- und Mischregelung	●	●	●
Hubkraft (kg)	2900	2900	2900

● = Serie ○ = Auf Wunsch

2 RM = Hinterrad

DT = Allrad

TECHNISCHE DATEN

	ARGON 50	ARGON 60	ARGON 70
Pumpenleistung (l/min)	50	50	50
Kategorie Dreipunktkanbau	I	II	II
Verstellbare Seitenstabilisatoren	●	●	●
2 doppelwirkende Zusatzsteuergeräte mit 4 Anschlüssen	●	●	●
KAROSSERIE			
Verzinkte Motorhaube	●	●	●
Koffelgelverbreiterungen hinten	●	●	●
Sicherheitsrahmen	●	●	●
FAHRERSTAND			
Armaturen mit "Check Panel"	●	●	●
Pedale hängend angeordnet	●	●	●
Seitliche Schalthebel	●	●	●
BEREIFUNG			
Standard	2 RM DT	DT	DT
	7,50-16 14,9R28	11,2R20 14,9R28	9,5R24 14,9R30
	vorn hinten	vorn hinten	11,2R24 16,9R30
Auf Wunsch	7,50-16 420/70R28 6,00-19 12,4R32	300/70R20 420/70R28 8,3R24 12,4R32	360/70R20 420/70R30 11,2R24 12,4R36
	vorn hinten	hinten vorn	420/70R30 12,4R36
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Mit Serienbereifung	2 RM DT	DT	DT
	14,9R28	14,9R30	16,9R30
Länge ohne Unterlenker (mm)	3085	3270	3270
Länge mit Unterlenker (mm)	3380	3590	3590
Breite min. (mm)	1640	1780	1780
Breite max. (mm)	2040	2180	2180
Höhe Sicherheitsrahmen (mm)	2245	2275	2305
Höhe Motorhaube (mm)	1355	1400	1420
Höhe Lenkrad (mm)	1505	1540	1560
Bodenfreiheit (mm)	390	335	375
Radstand (mm)	1975	1925	2055
Spurweite vorn min. (mm)	1230	1340	1340
Spurweite vorn max. (mm)	1530	1740	1740
Spurweite hinten min. (mm)	1300	1300	1300
Spurweite hinten max. (mm)	1700	1700	1700
Wenderradius ohne Lenkremse (mm)	3400	3450	3600
Leergewicht mit Sicherheitsrahmen	ca. 2090	2310	2500

TIPIRO PROFESSIONARIO



SAME

VORWÄRTS MIT SAME

Trattori - V.le F. Cassinini 15 - 24047 Trevisiglio (BG)
telefono (0363) 4211 - Telex 311472 SAMITRA I

AKROS MOTOR OIL

Technische Daten und Bilder sind richtungswesend. In ihrem Bestreben, ein immer Ihren Bedürfnissen entsprechendes Produkt zu liefern, behält sich SAME das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. A cura della Direzione Marketing e Pubblicità - MOD. 308.1160.5.1 - 9/93 I.P.